

540320

10/540320

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
8. Juli 2004 (08.07.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/057936 A2

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: H05K 7/00

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2003/013154

(22) Internationales Anmeldedatum:
22. November 2003 (22.11.2003)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
102 60 428.2 21. Dezember 2002 (21.12.2002) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): BRAUN GMBH [DE/DE]; Frankfurter Strasse 145,
61476 Kronberg (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HERZOG, Karl
[DE/DE]; Marquardstrasse 29, 60489 Frankfurt (DE).
FRITSCH, Thomas [DE/DE]; Hollergewann 12, 65817
Eppstein (DE).


(74) Gemeinsamer Vertreter: BRAUN GMBH; Frankfurter
Strasse 145, 61476 Kronberg (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN,
CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB,
GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG,
KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG,
MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: ELECTRICAL APPLIANCE HOUSING

(54) Bezeichnung: ELEKTROGERÄTEGEHÄUSE



(57) Abstract: The invention relates to an electrical appliance housing with a housing body made from rigid plastic, in which an opening is provided for the operation of a switch or similar within the housing body. The opening is sealed by means of a membrane made from a flexible plastic and an operating knob for operating the switch is provided in or on the membrane. According to the invention, the operating knob is fixed to a rigid plastic socket which is materially connected to the membrane. The socket made from rigid plastic is hermetically connected to the membrane such that no water may enter the housing interior. The socket and membrane are thus preferably made from plastics which are materially related, in order to guarantee a good connection. The operating knob can be made from various materials without having to take account of a suitable pairing of materials for the membrane and the operating knob on the grounds of a sealed connection to the membrane. The membrane can be moulded on the socket made from rigid plastic in a two-component injection moulding process. Furthermore, the socket supporting the operating knob is connected to the housing body by means of an elastic bridge. The elastic bridge is preferably embodied of homogeneous material and in one-piece with the housing body and/or the socket.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft ein Elektrogerätegehäuse mit einem Gehäusekorpus aus Hartkunststoff, in dem eine Öffnung zur Betätigung eines Schalters oder dergleichen im Inneren des Gehäusekorpus vorgesehen ist, wobei die Öffnung mit einer Membran aus Weichkunststoff verschlossen ist und ein Betätigungsknopf zur Betätigung des Schalters auf der bzw. in der Membran vorgesehen ist. Erfindungsgemäss ist der Betätigungsknopf an einem Sockel aus Hartkunststoff befestigt, der stofflich mit der Membran verbunden ist. Der Sockel aus Hartkunststoff ist mit der Membran hermetisch verbunden, so dass kein Wasser in das Gehäuseinnere eindringen kann, wobei vorzugsweise

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2004/057936 A2



PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR,
TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

Erklärung gemäß Regel 4.17:

— *Erfindererklärung (Regel 4.17 Ziffer iv) nur für US*

(84) **Bestimmungsstaaten (regional):** ARIPO-Patent (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— *ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts*

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

der Sockel und die Membran aus stofflich verwandten Kunststoffen bestehen, um eine gute Verbindung zu gewährleisten. Der Betätigungsknopf kann aus verschiedenen Materialien bestehen, ohne dass aus Gründen einer dichten Verbindung zur Membran auf eine geeignete Materialpaarung der Membran und des Betätigungsknopfs geachtet werden müsste. An den Sockel aus Hartkunststoff kann die Membran in einem Zweikomponentenspritzgussverfahren angespritzt werden. In Weiterbildung der Erfindung ist der den Betätigungsknopf tragende Sockel über mindestens einen elastischen Steg mit dem Gehäusekorpus verbunden. Der elastische Steg ist vorzugsweise materialhomogen und einstückig mit dem Gehäusekorpus und/oder dem Sockel ausgebildet.

Elektrogerätegehäuse

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Gehäuse, z. B. ein Elektrogerätegehäuse oder sonstiges, gegebenenfalls wasserdichtes Gehäuse mit einem Gehäusekorpus aus Hartkunststoff, in dem eine Öffnung zur Betätigung eines Schalters oder dergleichen im Inneren des Gehäusekorpus vorgesehen ist, wobei die Öffnung mit einer Membran aus Weichkunststoff verschlossen ist und ein Betätigungsknopf zur Betätigung des Schalters auf der bzw. in der Membran vorgesehen ist.

Elektrische Zahnbürsten oder andere Elektrokleingeräte wie Rasierapparate, Küchenmaschinen und dergleichen haben in der Regel ein wasserdichtes Gehäuse, innerhalb dessen oftmals Schalter angeordnet sind, so dass die Betätigungsenergie für solche Schalter derart durch die Gehäusewand geleitet werden muss, dass kein Wasser eindringen kann. Bei einer üblichen Anordnung liegt der entsprechende Schalter bzw. die zu betätigende Bremse oder Kupplung oder das zu betätigende Ventil oder Getriebe etc. hinter einer Öffnung der Gehäusewand, die durch eine elastische Membran verschlossen ist. Zum Schalten des Geräts drückt der Benutzer mit einem Finger auf die Membran und betätigt so den darunterliegenden Schalter. Die Membran besteht aus einem weichen Kunststoff und ist mit der aus hartem Kunststoff bestehenden Gehäusewand stofflich verbunden, insbesondere im Zweikomponenten-Spritzverfahren spritzgegossen.

Als optischen und taktilen Hinweis auf den darunterliegenden Schalter trägt die Membran oftmals außen eine Erhöhung oder eine andere räumliche Struktur. Ein Nachteil besteht bei dieser Konstruktion jedoch darin, dass die räumliche Struktur aus demselben Stoff wie die Membran besteht und somit dieselbe Farbe hat. Dies mindert die Erkennbarkeit.

Es wurde deshalb bereits bei bekannten Geräten vorgesehen, einen Betätigungsknopf aus Metall in ein durchgehendes Loch der Membran zu stecken. Hierbei ist jedoch nachteilig, dass Wasser durch das Loch in das Gehäuseinnere eindringen kann. Die Wasserdichtheit des Gehäuses ist nicht mehr gegeben.

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein verbessertes Elektrogerätegehäuse der eingangs genannten Art zu schaffen, das Nachteile des Standes der Technik vermeidet und letzteren in vorteilhafter Weise weiterbildet. Insbesondere soll ein Betätigungsknopf so mit der Membran verbunden werden, dass kein Wasser die Gehäusewand durchdringen kann.

Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch ein Elektrogerätegehäuse gemäß Patentanspruch 1 gelöst. Bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.

Erfindungsgemäß ist der Betätigungsknopf an einem Sockel aus Hartkunststoff befestigt, der stofflich mit der Membran verbunden ist. Der Sockel aus Hartkunststoff ist mit der Membran hermetisch verbunden, so dass kein Wasser in das Gehäuseinnere eindringen kann, wobei vorzugsweise der Sockel und die Membran aus stofflich verwandten Kunststoffen bestehen, um eine gute Verbindung zu gewährleisten. Der Betätigungsknopf kann aus verschiedenen Materialien bestehen, ohne dass aus Gründen einer dichten Verbindung zur Membran auf eine geeignete Materialpaarung der Membran und des Betätigungsknopfs geachtet werden müsste. An den Sockel aus Hartkunststoff kann die Membran in einem Zweikomponenten-Spritzgussverfahren angespritzt werden.

In Weiterbildung der Erfindung ist der den Betätigungsknopf tragende Sockel über mindestens einen elastischen Steg mit dem Gehäusekorpus aus Hartkunststoff verbunden. Der elastische Steg ist vorzugsweise materialhomogen und einstückig mit dem Gehäusekorpus und/oder dem Sockel ausgebildet. Insbesondere können der Sockel, der zumindest einen Steg sowie der Gehäusekorpus einstückig aus Kunststoff, beispielsweise Polypropylen oder ABS, spritzgegossen sein. Der elastische Steg, über den der Sockel mit dem Gehäusekorpus verbunden ist, erleichtert nicht nur die Positionierung des Sockels in der Öffnung im Gehäusekorpus, wenn die elastische Membran angespritzt wird. Zusätzlich stützt der elastische Steg die Membran ab, was insbesondere bei großflächigen Membranen von Vorteil ist, die sonst zur Faltenbildung oder zu großer Nachgiebigkeit neigen.

Um eine absolute Wasserdichtheit des Gehäuses im Bereich des Betätigungsknopfs zu erreichen, ist der Sockel, auf dem der Betätigungsknopf sitzt, frei von Durchgangsausnehmungen ausgebildet. Der Betätigungsknopf durchdringt den Sockel zumindest nicht vollständig, so dass es keine durchgehende Öffnung von der Außenseite des Sockels zur Innenseite des Sockels gibt.

Die Membran kann den Sockel nicht nur an dessen Mantelfläche umschließen, sondern könnte grundsätzlich auch die Stirnseiten des Sockels zumindest teilweise überdecken, so dass der Sockel quasi in die Membran eingegossen wäre. Vorzugsweise jedoch ist zumindest die der Gehäuseaußenseite zugewandte Stirnseite des Sockels frei von einer Überdeckung durch die Membran ausgebildet. An der zur Gehäuseaußenseite schauenden Stirnseite des Sockels ist in der Membran eine Aussparung vorgesehen, die mehr oder weniger der

Stirnseitenfläche des Sockels entspricht. Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung durchdringt der Sockel die Membran von deren Außenseite zu deren Innenseite, d.h. auch die zur Innenseite des Gehäuses schauende Stirnseite des Sockels ist von der Membran nicht überdeckt.

Der zuvor genannte zumindest eine elastische Steg, der den Sockel mit dem Gehäusekorpus verbindet, könnte grundsätzlich in die Membran eingegossen sein. Um ein ansprechendes Aussehen zu erzielen, liegt der zumindest eine elastische Steg jedenfalls nicht auf der Außenseite der Membran. Vorzugsweise liegt der Steg auf der Innenseite der Membran. Dies ist nicht nur aus optischen Gründen vorteilhaft, sondern bewirkt auch eine Abstützung der Membran, wenn diese mit einer Fingerkuppe eingedrückt wird.

Um eine gute optische und taktile Erkennbarkeit des Betätigungsknopfs zu erreichen, ist der Betätigungsknopf gegenüber der Membran erhaben ausgebildet.

Der Betätigungsknopf und der Sockel sind nach einer Ausführung der Erfindung vorzugsweise separate Bauteile und miteinander gefügt, so dass sie aus verschiedenen Materialien bestehen können. Während der Sockel vorzugsweise aus dem Material des Gehäusekorpus besteht, kann der Betätigungsknopf aus Metall, Keramik, Glas oder auch Kunststoff bestehen.

Der Betätigungsknopf und der Sockel können auf verschiedene Weise miteinander gefügt sein. Nach einer bevorzugten Ausführung der Erfindung besitzt der Sockel ein Sackloch, in dem der Betätigungsknopf mit einem schaftförmigen Abschnitt aufgenommen ist. Der schaftförmige Abschnitt kann in dem Sackloch verpresst, verklebt oder eingegossen sein. Um ein Herauslösen des Betätigungsknopfs bzw. des Schafts aus dem Sackloch zu verhindern, kann an dem Schaft mindestens eine radiale Rippe und/oder ein Wulst vorgesehen sein. Ein solcher radialer Vorsprung gräbt sich in die Wandung des Sacklochs im Sockel, so dass ein Herausziehen unmöglich wird.

Um eine dauerhafte Verbindung zwischen dem Betätigungsknopf und dem Sockel zu erreichen, kann der Betätigungsknopf mit dem Sockel auch verschweißt sein.

In alternativer Weiterbildung der Erfindung können der Betätigungsknopf und der Sockel auch materialhomogen einstückig ausgebildet sein. Der Sockel bildet hier gleichzeitig den Betätigungsknopf.

Insbesondere wenn der Betätigungsknopf nachträglich mit dem Sockel gefügt wird und über letzteren nach außen vorsteht, ist es wichtig, dass zwischen die Membran und den Betätigungsknopf kein Schmutz eindringen kann. Nach einer bevorzugten Ausführung der Erfindung ist deshalb vorgesehen, dass die Membran einen den Sockel umschließenden, über den Sockel zur Geräteaußenseite vorspringenden Randabschnitt aufweist, der passgenau oder vorzugsweise unter einer Presspassung an einem Randabschnitt des Betätigungsknopfs anliegt. Beim Fügen des Betätigungsknopfs mit dem Sockel wird der Randabschnitt der Membran verformt, so dass zwischen dem Betätigungsknopf und der Membran eine Presspassung erreicht wird. Um durch diesen Druck die Membran nicht von dem Sockel abzulösen, kann der Sockel vorzugsweise an seiner zur Gehäuseinnenseite schauenden Stirnseite einen radialen Vorsprung, vorzugsweise einen umlaufenden Absatz besitzen, an dem die Membran aufsitzt. Wird von der Außenseite her dann der Betätigungsknopf auf den Sockel gesetzt und dadurch der Randabschnitt der Membran zusammengedrückt, so fängt der radiale Vorsprung am Sockel den entsprechenden Druck auf die Membran auf. Die Membran wird zwischen dem radialen Absatz des Sockels und dem radial vorspringenden Rand des Betätigungsknopfs zusammengedrückt.

Der vor dem Aufsetzen des Betätigungsknopfs zur Gehäuseaußenseite vorspringende Randabschnitt der Membran kann einen ringförmigen Kragen bilden, der stirnseitig an der Unterseite des Betätigungsknopfs ansteht.

Alternativ kann der Randabschnitt der Membran um den Sockel herum auch eine zum Sockel koaxiale, daran anschließende Ausnehmung begrenzen, in die der Betätigungsknopf passgenau eingesetzt ist. Um auch hier ein sattes Aufsitzen des Betätigungsknopfs auf der Membran zu erreichen, können die Ausnehmung der Membran und ebenso die Unterseite des Betätigungsknopfs kegelig ausgebildet sein, wobei vorzugsweise die Ausnehmung einen kleineren Kegelwinkel als die damit zusammenwirkende Unterseite des Betätigungsknopfabschnitts besitzt.

Um bei einer großflächigen Membran eine bessere Abstützung der Membran zu erreichen, kann an dem Sockel und/oder an dem mindestens einen elastischen Steg zumindest eine auskragende Membranstütze in Form eines Flügels oder einer dünnen Platte oder dergleichen befestigt, vorzugsweise daran angeformt sein. Die Membran ist dadurch nicht nur durch die Fläche des elastischen Stegs selbst, sondern auch durch die zusätzliche Fläche einer solchen auskragenden Membranstütze abgestützt. Unabhängig von der mechanischen Wirkung kann eine solche auskragende Platte bzw. der entsprechende Flügel an dem Sok-

kel oder der Membran auch angeformt werden, um eine spezielle optische Wirkung zu erreichen.

Der Sockel kann auch über mehrere elastische Stege mit dem Rand der Gehäuseöffnung verbunden sein. Auch hierdurch wird eine bessere Abstützung der Membran bewirkt.

Zweckmäßigerweise ist die Membran nicht nur mit dem Sockel, der den Betätigungsknopf trägt, stofflich verbunden, sondern auch mit dem Gehäusekorpus. Die Membran wird an den Rand der entsprechenden Gehäuseöffnung im Zweikomponenten-Spritzgussverfahren angespritzt.

Weitere Ziele, Vorteile, Merkmale und Anwendungsmöglichkeiten der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele anhand der Zeichnungen. Dabei bilden alle beschriebenen und/oder bildlich dargestellten Merkmale für sich oder in beliebiger sinnvoller Kombination den Gegenstand der vorliegenden Erfindung, auch unabhängig von ihrer Zusammenfassung in den Ansprüchen oder deren Rückbeziehungen. In den Zeichnungen zeigen:

- Figur 1 einen Schnitt durch den Gehäusekorpus eines Elektrogerätegehäuses entlang der Linie A-A in Figur 2, der einen Ausschnitt des Gehäusekorpus mit einer Öffnung und einem darin angeordneten Sockel zur Befestigung eines Betätigungsknopfs zeigt,
- Figur 2 eine Draufsicht auf den Gehäusekorpus und die darin vorgesehene Öffnung aus Figur 1,
- Figur 3 eine Schnittansicht des Gehäusekorpus ähnlich Figur 1, wobei die Gehäuseöffnung durch eine elastische Membran verschlossen ist und ein Betätigungsknopf vor seiner Befestigung an dem Sockel in der Gehäuseöffnung gezeigt ist,
- Figur 4 einen Schnitt des Gehäusekorpus ähnlich Figur 3, der den Betätigungsknopf im gefügten Zustand zeigt,
- Figur 5 einen Schnitt ähnlich den Figuren 1, 3 und 4 eines Elektrogerätegehäuses nach einer alternativen Ausführung der Erfindung, bei der der Betätigungsknopf mittels einer Sonotrode mit dem in der Membran angeordneten Sockel gefügt wird,

- Figur 6 einen Schnitt ähnlich Figur 3 einer weiteren bevorzugten Ausführung eines Elektrogerätegehäuses, der einen kegeligen Betätigungsknopf vor dem Fügen mit dem in der Membran angeordneten Sockel zeigt,
- Figur 7 einen Schnitt ähnlich Figur 4 einer weiteren bevorzugten Ausführung eines Elektrogerätegehäuses,
- Figur 8 einen Schnitt ähnlich Figur 7 einer weiteren bevorzugten Ausführungsform eines Elektrogerätegehäuses,
- Figur 9 einen Schnitt ähnlich den Figuren 3 und 6 eines Elektrogerätegehäuses nach einer weiteren bevorzugten Ausführung der Erfindung, bei der der Betätigungsknopf vor dem Fügen mit dem in der Membran angeordneten Sockel gezeigt ist und durch Reibschweißen mit dem Sockel gefügt wird,
- Figur 10 einen Schnitt des Elektrogerätegehäuses aus Figur 9, der den Betätigungsknopf im mit dem Sockel gefügten Zustand zeigt,
- Figur 11 einen Schnitt ähnlich den vorhergehenden Figuren einer weiteren bevorzugten Ausführung der Erfindung, bei dem der Betätigungsknopf im Zweikomponenten-Spritzgussverfahren an dem Sockel angespritzt ist,
- Figur 12 einen Schnitt ähnlich den vorhergehenden Figuren einer weiteren bevorzugten Ausführung der Erfindung eines Elektrogerätegehäuses, bei der der Betätigungsknopf materialhomogen mit dem Sockel ausgebildet ist,
- Figur 13 einen Schnitt ähnlich Figur 1 eines Gehäusekorpus eines Elektrogerätegehäuses nach einer bevorzugten Ausführung der Erfindung, bei der zwei Sockel zur Aufnahme zweier Betätigungsknöpfe in einer Gehäuseöffnung angeordnet sind, wobei der Schnitt entlang der Linie B-B in Figur 14 gemacht ist,
- Figur 14 eine Draufsicht auf den Gehäusekorpus aus Figur 13,
- Figur 15 einen Schnitt ähnlich den Figuren 1 und 13 eines Gehäusekorpus eines Elektrogerätegehäuses, bei dem ein Sockel zur Aufnahme eines Betätigungsknopfs in einer Gehäuseöffnung mittels zweier elastischer Stege am Gehäusekorpus angeformt ist, wobei der Schnitt entlang der Linie C-C in Figur 16 gemacht ist,
- Figur 16 eine Draufsicht auf den Gehäusekorpus aus Figur 15,

- Figur 17 eine Draufsicht ähnlich Figur 16 auf einen Gehäusekorpus nach einer weiteren Ausführung der Erfindung, bei der eine plattenförmige Membranabstützung an dem Sockel angeformt ist, und
- Figur 18 eine Draufsicht ähnlich den Figuren 16 und 17 auf einen Gehäusekorpus nach einer weiteren Ausführung der Erfindung, bei der mehrere Membranabstützungen in Form von Flügeln an Sockel und Steg in der Gehäuseöffnung angeformt sind.

Die Figuren 1 bis 4 zeigen ausschnittsweise das Gehäuse 1 einer elektrischen Zahnbürste oder eines ähnlichen Elektrogerätes mit einem Gehäusekorpus 2 aus einem harten Kunststoff wie beispielsweise Polypropylen oder ABS, in dessen Wandung 3 eine Öffnung 4 ausgebildet ist, die in der gezeichneten Ausführung einen etwa rechteckigen Umriß mit abgerundeten Ecken besitzt. Es versteht sich jedoch, dass die Öffnung 4 auch andere Formen besitzen kann.

Von dem Rand der Öffnung 4 aus ragt ein dünner Steg 5 in die Öffnung 4 hinein, der Teil des Gehäusekorpus 2 ist. Wie Figur 1 zeigt, ist der Steg 5 integral an die Wandung 3 angeformt. Am freien Ende trägt der Steg 5 einen Sockel 6, der etwa mittig zu der Öffnung 4 ausgerichtet ist und in der gezeichneten Ausführung eine etwa zylindrische Kontur besitzt. An seinem der Innenseite 7 zugewandten Ende besitzt der Sockel 6 einen radial vorspringenden Absatz 8 (vgl. Figur 1).

Der Steg 5, der sich parallel zur Ebene der Öffnung 4 erstreckt, liegt etwa am unteren, zur Innenseite 7 hin liegenden Rand der Öffnung 4.

Der Gehäusekorpus 2 einschließlich des Stegs 5 und des Sockels 6 sowie die Öffnung 4 werden im Spritzgießverfahren hergestellt. In einem zweiten Spritzvorgang wird eine Membran 9 in die Öffnung 4 über den Steg 5 und um den Sockel 6 gespritzt. Wie Figur 3 zeigt, weist die Membran 9 eine niedrige Erhöhung 10 in Form eines ringförmig um den Sockel 6 umlaufenden Kragens auf. Die Membran 9 besteht aus einem weichen Kunststoff wie beispielsweise TPE. Dieser weiche Kunststoff verbindet sich beim Spritzgießen stofflich mit dem harten Kunststoff der Wandung 3 des Gehäusekorpus 2 sowie des daran angeformten Stegs 5 und Sockels 6. Die Kunststoffe des Gehäusekorpus 2 einschließlich Steg 5 und Sockel 6 sowie der Membran 9 sind stofflich miteinander verwandt, so dass eine gute Verbindung erreicht wird. Wie Figur 3 zeigt, ist die Dicke der Membran 9 geringer als die Dicke der Wandung 3. Die zur Außenseite 11 gewandte Oberfläche der Membran 9 liegt tiefer als das Niveau der die Öffnung 4 umgebenden Wandung 3 des Gehäusekorpus 2. Der Gehäu-

sekorpus 2 besitzt damit im Bereich der von der Membran 9 verschlossenen Öffnung 4 eine leichte Senke.

An dem Sockel 6 wird ein Betätigungsknopf 12 befestigt, der etwa pilzförmig ausgebildet ist. Der Betätigungsknopf 12 umfasst einen Kopf 16 und einen schaftförmigen Hals 17, an dem eine scharfkantige, radial vorspringende Rippe 18 angeformt ist. Der Betätigungsknopf 12 kann aus Metall wie Stahl, Edelstahl, Aluminium und dergleichen oder auch einem sehr harten Kunststoff oder auch Keramik oder Glas bestehen. Die Oberfläche kann durch Galvanisieren, anodische Oxydation, Ätzen, Beschichten, Färben, Schleifen oder Strahlen und dergleichen veredelt sein. Anstelle der einen Rippe 18 können auch mehrere Rippen axial hintereinander an dem schaftförmigen Hals 17 angeordnet sein.

Wie die Figuren 3 und 4 zeigen, wird der Betätigungsknopf 12 in ein Sackloch 19, das in dem Sockel 6 ausgebildet ist, kalt eingepreßt, wobei sich die Rippe 18 in der Wand des Sacklochs 19 verankert. Durch das Aufsetzen des Betätigungsknopfs 12 auf den Sockel 6 wird die Erhöhung 10 der Membran 9 zwischen dem Absatz 8 des Sockels 6 und dem Kopf 16 des Betätigungsknopfs 12 zusammengedrückt. Die dadurch entstehende Pressung verhindert das Eindringen von Schmutz zwischen der Membran 9 und dem Kopf 16 des Betätigungsknopfs 12.

Um das Einpressen des Halses 17 in das Sackloch 19 zu erleichtern, kann der Betätigungsknopf 12 vor dem Einpressen erwärmt werden. Besteht der Betätigungsknopf 12 aus Metall, so kann er durch Induktion in einem hochfrequenten elektrischen Feld erwärmt werden.

Alternativ kann der Betätigungsknopf 12 auch mittels einer Sonotrode in Form eines Stößels 20, der mit Ultraschallfrequenz schwingt, in das Sackloch 19 des Sockels 6 eingepresst werden, wie dies Figur 5 zeigt. Die Ultraschallschwingung wird auf den Betätigungsknopf 12 übertragen, wobei sich durch Reibung der harte Kunststoff des Sockels 6 an der Kontaktstelle mit dem Betätigungsknopf 12 erwärmt. Dies erleichtert das Eindringen des Halses 17 und der Rippe 18 in das Sackloch 19 sowie das Fließen des Kunststoffs in den Ringraum zwischen Kopf 16, Hals 17 und Rippe 18. Nach Erkalten ist der Betätigungsknopf 12 fest mit dem Sockel 6 verbunden. Wie Figur 5 zeigt, besitzt die Membran bei dieser Ausführung keine stegförmige Erhöhung um den Sockel 6 herum, sondern eine in der Kontur dem Kopf 16 des Betätigungsknopfs 12 entsprechende Ausnehmung 21, in der der Kopf 16 nach dem Einfügen in den Sockel 6 passgenau sitzt.

Bei der Ausführung nach Figur 5 besitzen sowohl der Kopf 16 des Betätigungsknopfs 12 als auch die Ausnehmung 21 in der Membran 9 eine zylindrische Kontur. Alternativ hierzu kann,

wie Figur 6 zeigt, die Ausnehmung 21 in der Membran 9, die axial an den Sockel 6 zur Außenseite hin anschließt, konisch ausgebildet sein und sich zur Außenseite 11 hin unter einem Winkel α erweitern. Der Kopf 16 des Betätigungsknopfs 12 ist kegelig ausgebildet. Er verjüngt sich zum Hals 17 hin unter dem Winkel β , der vorzugsweise größer ist als der Winkel α der Ausnehmung 21. Zudem ist auch der größte Durchmesser D_2 des Kopfes 16 etwas größer als der entsprechende Durchmesser D_1 der Ausnehmung 21. Nach dem Einpressen des Betätigungsknopfs 12 steht der weiche Kunststoff der Membran 9 in der Nähe des Kopfes 16 unter Spannung, die das Eindringen von Schmutz in die Ausnehmung 21 verhindert.

Alternativ zu den vorher beschriebenen Ausführungen kann der Hals 17 des Betätigungsknopfs 12 auch glatt, d.h. frei von Vorsprüngen ausgebildet sein. Wie Figur 7 zeigt, sitzt der Hals 17 passgenau in dem Sackloch 19 des Sockels 6 und ist darin festgeklebt. Die Ausnehmung 21 der Membran passt zum Kopf 16 des Betätigungsknopfs 12.

Bei einer weiteren Variante des Betätigungsknopfs 12, die Figur 8 zeigt, trägt dessen Hals 17 einen ringförmigen Wulst 22 anstelle der zuvor beschriebenen scharfkantigen Rippe 18. Der Betätigungsknopf 12 ist dabei in dem Sockel 6 eingegossen. Der Betätigungsknopf 12 wird in die Spritzform eingelegt, so dass der Hals 17 und der Wulst 22 beim Spritzgießen des Gehäusekorpus 2 mit hartem Kunststoff umspritzt werden. Anschließend wird im zweiten Gusschritt die Membran 9 aus weichem Kunststoff im Zweikomponenten-Spritzverfahren angeformt.

Der Betätigungsknopf 12 muss nicht zwangsweise einen an den Kopf 16 anschließenden Hals 17 aufweisen. Die Figuren 9 und 10 zeigen eine Ausführung, bei der der Betätigungsknopf 12 lediglich aus dem Kopf 16 besteht, wobei dessen Unterseite vorzugsweise eben ausgebildet ist. Der Sockel 6 ist gegenüber der Membran 9 etwas erhaben ausgebildet, so dass der Betätigungsknopf 12 durch Schweißen, beispielsweise Reibschweißen, mit dem Sockel 6 verbunden werden kann. Vorzugsweise bestehen der Sockel 6 und der Betätigungsknopf 12 hierbei aus demselben Kunststoff oder aus miteinander verwandten Kunststoffen, wobei beide Teile unterschiedlich gefärbt sein können. Wenn der Betätigungsknopf 12 aus ABS besteht, kann an den Sichtflächen vor dem Schweißen durch Galvanisieren eine dekorative Metallschicht aufgebracht werden. Wie ein Vergleich der Figuren 9 und 10 zeigt, wird der Sockel 6 beim Reibschweißen mit dem Betätigungsknopf 12 ein wenig abgetragen, so dass die Unterseite des Betätigungsknopfs 12 nach dem Fügen bündig auf der Oberseite der Membran 9 aufliegt.

Wie Figur 11 zeigt, kann der Betätigungsknopf 12 auch im Zweikomponenten-Spritzverfahren an dem Sockel 6 befestigt werden. Der Betätigungsknopf 12 besteht dabei aus hartem Kunststoff, der vorzugsweise mit dem Kunststoff des Sockels 6 zumindest verwandt ist, um eine gute Verbindung beim Anspritzen zu erreichen. Durch das separate Anspritzen des Betätigungsknopfs 12 kann diesem eine andere Farbe als dem Gehäusekorpus 2 gegeben werden, so dass eine gute Erkennbarkeit erreicht wird. Die Membran 9 wird in einem dritten Spritzvorgang angeformt.

Die Ausführung nach Figur 12 zeigt einen Betätigungsknopf 12, der von dem Sockel 6 selbst gebildet wird. Der Betätigungsknopf 12 wird dabei als Fortsetzung des Sockels 6 beim Spritzgießen des Gehäusekorpus 2 hergestellt. Die Membran 9 wird um den Betätigungsknopf 12 herum im zweiten Spritzvorgang angeformt. Bei dieser Ausführung haben der Gehäusekorpus 2 und der Betätigungsknopf 12 die gleiche Farbe. Dennoch kann die Erkennbarkeit des Betätigungsknopfs 12 sehr gut sein, wenn die Membran 9 eine andere Farbe hat. Diese Ausführung zeichnet sich durch eine besonders billige Herstellbarkeit aus.

Wie die Figuren 13 und 14 zeigen, ist es selbstverständlich möglich, in der Öffnung 4 des Gehäusekorpus 2 zwei Sockel 6 anzuordnen, so dass zwei Betätigungsknöpfe angebracht werden können. Hierdurch können mehrere unter der Membran liegende Funktionselemente betätigt werden. Es ist auch möglich, mit dem einen Betätigungsknopf einen darunter liegenden Schalter einzuschalten und mit dem anderen Betätigungsknopf denselben Schalter auszuschalten. Wie die Figuren 13 und 14 zeigen, sind die beiden Sockel 6 jeweils an einem separaten Steg 5 angeordnet, die sich beide jeweils von der Wandung 3 des Gehäusekorpus 2 in die Öffnung 4 hinein erstrecken. Hierdurch ist, vom Einfluss der Membran 9 abgesehen, eine unabhängige Betätigung der auf den beiden Sockeln 6 befestigten Betätigungsknöpfe möglich.

Nach einer anderen Ausführungsform der Erfindung ist vorgesehen, dass der Sockel 6 in der Öffnung 4 von zwei Stegen 5 getragen wird. Wie die Figuren 15 und 16 zeigen, sind die beiden flachen Stege, die in einer gemeinsamen Ebene parallel zur Ebene der Öffnung 4 angeordnet sind, bogen- oder wellenförmig, um den Biege widerstand quer zu ihrer Ebene gering zu halten. Sie erstrecken sich zu gegenüberliegenden Rändern der Öffnung 4 hin. Nach Umspritzen der Stege 5 und des Sockels 6 mit einer Membran, kann der Sockel 6 in der zuvor beschriebenen Weise einen Betätigungsknopf aufnehmen.

Insbesondere aus ästhetischen Gründen kann eine großflächige Membran 9 in dem Gehäusekorpus 2 gefordert werden. Hierbei besteht jedoch die Gefahr, dass sich die Membran 9

verformt und beispielsweise Beulen oder Falten bildet. Um hier Abhilfe zu schaffen, kann an dem Steg 5 und/oder dem Sockel 6 eine parallel zur Ebene der Öffnung 4 auskragende Membranstütze 23 angeformt sein. Wie Figur 17 zeigt, kann eine Membranstütze 23 in Form einer dünnen Platte an dem Sockel 6 und dem Steg 5 befestigt sein, wobei die Platte etwa konzentrisch zu der Öffnung 4 angeordnet ist. Gemäß der Ausführung nach Figur 18 können auch mehrere Membranstützen 23 in Form von Fingern bzw. Flügeln vorgesehen sein, die sich in der Ebene der Öffnung 4 von dem Sockel 6 und quer von dem Steg 5 weg erstrecken. Nach Umspritzen der Stege 5, des Sockels 6 sowie der Membranstützen 23 mit einer Membran aus Weichkunststoff kann der Sockel 6 in der zuvor beschriebenen Weise einen Betätigungsknopf aufnehmen.

In den zuvor beschriebenen Ausführungen sind der Betätigungsknopf 12 einschließlich Kopf 16, Hals 17 und Rippe 18 bzw. Wulst 22 im Querschnitt rund ausgebildet. Es kann jedoch auch ein unrunder Querschnitt vorgesehen werden, um den Betätigungsknopf 12 drehfest im Sockel 6 zu verankern. Hierbei kann an dem Betätigungsknopf 12 ein gerichtetes Symbol wie beispielsweise ein Pfeil vorgesehen sein, der die Druckrichtung und/oder die Wirkung der Betätigung des Betätigungsknopfs 12 angibt.

Bei den zuvor beschriebenen Ausführungen sind die Wandung 3 des Gehäusekorpus 2 sowie die Membran 9 im wesentlichen eben ausgebildet. Es versteht sich jedoch, dass alternativ hierzu auch gekrümmte Wandungen oder Membranen vorgesehen sein können.

Patentansprüche

1. Gerätegehäuse, insbesondere Elektrogerätegehäuse, mit einem Gehäusekorpus (2) aus Hartkunststoff, in dem eine Öffnung (4) zur Betätigung eines Schalters oder dergleichen im Inneren des Gehäusekorpus (2) vorgesehen ist, wobei die Öffnung (4) mit einer Membran (9) aus Weichkunststoff verschlossen ist und ein Betätigungsknopf (12) zur Betätigung des Schalters auf der bzw. in der Membran (9) vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Betätigungsknopf (12) an einem Sockel (6) aus Hartkunststoff befestigt ist, der stofflich mit der Membran (9) verbunden ist.
2. Gerätegehäuse nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei der Sockel (6) über zumindest einen elastischen Steg (5) mit dem Gehäusekorpus (2) verbunden, insbesondere integral an dem Gehäusekorpus (2) angeformt ist.
3. Gerätegehäuse nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Sockel (6) frei von Durchgangsausnehmungen ausgebildet und/oder vom Betätigungsknopf (12) undurchdrungen ist.
4. Gerätegehäuse nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei an einer zur Gerätegehäuseaußenseite (11) schauenden Stirnseite des Sockels (6) eine Ausnehmung (21) in der Membran (9) vorgesehen ist, wobei vorzugsweise der Sockel (6) die Membran (9) von deren Außenseite (11) zu deren Innenseite (7) durchdringt.
5. Gerätegehäuse nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der zumindest eine elastische Steg (5) auf einer Innenseite (7) der Membran (9) liegt.
6. Gerätegehäuse nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Betätigungsknopf (12) über die Membran (9) zur Gehäuseaußenseite (11) hin vorspringt.
7. Gerätegehäuse nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Betätigungsknopf (12) und der Sockel (6) miteinander gefügt sind.
8. Gerätegehäuse nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Sockel (6) ein Sackloch (19) besitzt, in dem der Betätigungsknopf (12) mit einem schafftförmigen Hals (17) aufgenommen ist, wobei vorzugsweise an dem Hals (17) mindestens eine radiale Rippe (18) und/oder mindestens ein Wulst (22) vorgesehen ist.

9. Gerätegehäuse nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Betätigungsknopf (12) materialhomogen und einstückig am Sockel (6) angeformt ist.
10. Gerätegehäuse nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Membran (9) einen den Sockel (6) umschließenden, über den Sockel (6) zur Gehäuseaußenseite (11) vorspringenden Randabschnitt aufweist, der passgenau oder unter einer Presspassung an einem Randabschnitt des Betätigungsknopfs (12) anliegt.
11. Gerätegehäuse nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei der Randabschnitt der Membran (9) eine ringförmige Erhöhung (10) bildet, der stirnseitig an einer Unterseite des Betätigungsknopfs (12) ansteht.
12. Gerätegehäuse nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Randabschnitt eine am Sockel (6) axial anschließende Ausnehmung (21) begrenzt, in die ein Abschnitt des Betätigungsknopfs (12) eingesetzt ist, wobei vorzugsweise die Ausnehmung (21) und der genannte Abschnitt des Betätigungsknopfs (12) konisch ausgebildet sind und/oder die Ausnehmung (21) einen kleineren Konuswinkel als der damit zusammenwirkende Abschnitt des Betätigungsknopfs (12) aufweist.
13. Gerätegehäuse nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Sockel (6) an der Innenseite (7) einen radialen Vorsprung, vorzugsweise einen umlaufenden Absatz (8) aufweist.
14. Gerätegehäuse nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Gehäusekorpus (2) aus Hartkunststoff besteht und mit der aus Weichkunststoff bestehenden Membran (9) stofflich verbunden, insbesondere im Zweikomponenten-Spritzgussverfahren spritzgegossen ist.
15. Gerätegehäuse nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei an dem Sockel (6) und/oder dem mindestens einen elastischen Steg (5) zumindest eine auskragende Membranstütze (23) befestigt, vorzugsweise integral angeformt ist.
16. Gerätegehäuse nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Steg (5) bogen- oder wellenförmig ist.

1 / 5

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5

2 / 5




Fig. 6




Fig. 7





Fig. 8



3 / 5

Fig. 9




Fig. 10




Fig. 11





Fig. 12



4 / 5





Fig. 13**Fig. 14****Fig. 15****Fig. 16**

Fig. 17





Fig. 18



(12) NACH DEM VERT... ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
8. Juli 2004 (08.07.2004)

PCT


(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/057936 A3

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: H05K 5/00
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2003/013154
- (22) Internationales Anmeldedatum:
22. November 2003 (22.11.2003)
- (25) Einreichungssprache: Deutsch
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
- (30) Angaben zur Priorität:
102 60 428.2 21. Dezember 2002 (21.12.2002) DE
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): BRAUN GMBH [DE/DE]; Frankfurter Strasse 145,
61476 Kronberg (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HERZOG, Karl
[DE/DE]; Marquardstrasse 29, 60489 Frankfurt (DE).
FRITSCH, Thomas [DE/DE]; Hollergewann 12, 65817
Eppstein (DE).
- (74) Gemeinsamer Vertreter: BRAUN GMBH; Frankfurter
Strasse 145, 61476 Kronberg (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN,
CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB,
GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG,
KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG,
MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: ELECTRICAL APPLIANCE HOUSING

(54) Bezeichnung: ELEKTROGERÄTEGEHÄUSE



(57) Abstract: The invention relates to an electrical appliance housing with a housing body made from rigid plastic, in which an opening is provided for the operation of a switch or similar within the housing body. The opening is sealed by means of a membrane made from a flexible plastic and an operating knob for operating the switch is provided in or on the membrane. According to the invention, the operating knob is fixed to a rigid plastic socket which is materially connected to the membrane. The socket made from rigid plastic is hermetically connected to the membrane such that no water may enter the housing interior. The socket and membrane are thus preferably made from plastics which are materially related, in order to guarantee a good connection. The operating knob can be made from various materials without having to take account of a suitable pairing of materials for the membrane and the operating knob on the grounds of a sealed connection to the membrane. The membrane can be moulded on the socket made from rigid plastic in a two-component injection moulding process. Furthermore, the socket supporting the operating knob is connected to the housing body by means of an elastic bridge. The elastic bridge is preferably embodied of homogeneous material and in one-piece with the housing body and/or the socket.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft ein Elektrogerätegehäuse mit einem Gehäusekorpus aus Hartkunststoff, in dem eine Öffnung zur Betätigung eines Schalters oder dergleichen im Inneren des Gehäusekorpus vorgesehen ist, wobei die Öffnung mit einer Membran aus Weichkunststoff verschlossen ist und ein Betätigungsknopf zur Betätigung des Schalters auf der bzw. in der Membran vorgesehen ist. Erfindungsgemäss ist der Betätigungsknopf an

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR,
TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) **Bestimmungsstaaten (regional):** ARIPO Patent (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Erklärung gemäß Regel 4.17:

— *Erfindererklärung (Regel 4.17 Ziffer iv) nur für US*

Veröffentlicht:

— *mit internationalem Recherchenbericht*
— *vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen*

(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen

Recherchenberichts: 10. September 2004

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

einem Sockel aus Hartkunststoff befestigt, der stofflich mit der Membran verbunden ist. Der Sockel aus Hartkunststoff ist mit der Membran hermetisch verbunden, so dass kein Wasser in das Gehäuseinnere eindringen kann, wobei vorzugsweise der Sockel und die Membran aus stofflich verwandten Kunststoffen bestehen, um eine gute Verbindung zu gewährleisten. Der Betätigungsknopf kann aus verschiedenen Materialien bestehen, ohne dass aus Gründen einer dichten Verbindung zur Membran auf eine geeignete Materialpaarung der Membran und des Betätigungsknopfs geachtet werden müsste. An den Sockel aus Hartkunststoff kann die Membran in einem Zweikomponentenspritzgussverfahren angespritzt werden. In Weiterbildung der Erfindung ist der den Betätigungsknopf tragende Sockel über mindestens einen elastischen Steg mit dem Gehäusekorpus verbunden. Der elastische Steg ist vorzugsweise materialhomogen und einstöckig mit dem Gehäusekorpus und/oder dem Sockel ausgebildet.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 03/13154

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 H05K5/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 H05K

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 6 093 900 A (WISSKIRCHEN KLAUS ET AL) 25 July 2000 (2000-07-25) column 1, line 64 - column 2, line 26; figures 1,3	1
A	EP 0 684 020 A (BRAUN AG) 29 November 1995 (1995-11-29) column 5, lines 9-16; figures 1-4	1
A	EP 0 692 215 A (BRAUN AG) 17 January 1996 (1996-01-17) figures 1a,1b	1

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

6 July 2004

Date of mailing of the international search report

13/07/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Schneider, F

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 03/13154

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
US 6093900	A	25-07-2000	DE	19715536 A1	15-10-1998
EP 0684020	A	29-11-1995	DE	4405764 A1	24-08-1995
			EP	0684020 A2	29-11-1995
EP 0692215	A	17-01-1996	DE	4424501 C1	04-05-1995
			AT	156681 T	15-08-1997
			DE	59500502 D1	18-09-1997
			EP	0692215 A1	17-01-1996
			ES	2105819 T3	16-10-1997
			HK	1001831 A1	10-07-1998
			US	5567047 A	22-10-1996

INTERNATIONALER RESEARCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/13154

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 H05K5/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RESEARCHIERTE GEBIETE

Researchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 H05K

Researchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die researchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	US 6 093 900 A (WISSKIRCHEN KLAUS ET AL) 25. Juli 2000 (2000-07-25) Spalte 1, Zeile 64 - Spalte 2, Zeile 26; Abbildungen 1,3	1
A	EP 0 684 020 A (BRAUN AG) 29. November 1995 (1995-11-29) Spalte 5, Zeilen 9-16; Abbildungen 1-4	1
A	EP 0 692 215 A (BRAUN AG) 17. Januar 1996 (1996-01-17) Abbildungen 1a,1b	1

☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

6. Juli 2004

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

13/07/2004

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Schneider, F

INTERNATIONAL RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/13154

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 6093900	A	25-07-2000	DE	19715536 A1	15-10-1998
EP 0684020	A	29-11-1995	DE	4405764 A1	24-08-1995
			EP	0684020 A2	29-11-1995
EP 0692215	A	17-01-1996	DE	4424501 C1	04-05-1995
			AT	156681 T	15-08-1997
			DE	59500502 D1	18-09-1997
			EP	0692215 A1	17-01-1996
			ES	2105819 T3	16-10-1997
			HK	1001831 A1	10-07-1998
			US	5567047 A	22-10-1996